



V-PLA 1.75mm 1kg

Kod EAN: 05902311381524

Producent: F3DFilament

Czas wysyłki: 48H

Temp. druku: >210°C

Cechy dodatkowe: Przewodzący prąd

Gęstość: Brak danych

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

179,00 PLN

Opis produktu

V-PLA jest to materiał, który posiada właściwości przewodzenia prądu, co pozwala na całkowicie nowe możliwości dla druku 3D. Dzięki zastosowaniu polilaktydu (PLA) jest to materiał nadający się do użytku na każdego typu drukarce 3D. Z racji na jego skład chemiczny może wymagać suszenia w temperaturze do 75°C przez okres 2 do 3 godzin.

- - materiał przewodzący prąd: oporność powierzchniowa 10^2 - $10^3 \Omega$, oporność objętościowa 10^2 - $10^3 \Omega \times \text{cm}$
- - może wymagać suszenia przed drukiem,
- - temperatura druku od 210°C,
- - dostępne wymiary 1,75 mm i 2,85 mm ($\pm 0,03$ mm).