



## EasyCork <sup>™</sup> 1.75mm 0.5kg

**Producent:** Formfutura

Czas wysyłki: 4 dni

### Cena

79,00 PLN

**Produkt dostępny w następujących wariantach:**

**Kolor:** Ciemnobrązowy , Jasnobrązowy

## Opis produktu

### EasyCork <sup>™</sup>

EasyCork to lekki filament na bazie PLA z około 30% wypełnieniem grawimetrycznym włóknem korkowym. Grawimetryczne wypełnienie ze stosunkowo lekkimi włóknami korkowymi oznacza, że EasyCork ma wyjątkowo wysokie objętościowe wypełnienie korka, dzięki czemu można drukować bardzo ładne wydruki 3D o doskonałej estetyce korka i właściwościach korkowych, takich jak lekkość i odporność na uderzenia.

EasyCork jest bardzo łatwym w druku filamentem, ponieważ jest oparty na naszej mieszance EasyFil PLA. Wypełnienie grawimetryczne z włókien korkowych sprawia, że materiał jest całkowicie wolny od wypaczeń (warp-free).

### Cechy

- Wypełnienie korkiem
  - W dotyku, wyglądzie i zapachu przypomina prawdziwy korek
- Łatwy w druku
  - Druk bez podwijania (warp-free)
  - Duża stabilność termiczna
  - Bardzo dobry przepływ filamentu
  - Doskonała adhezja pierwszej warstwy jak również spójność między warstwami
  - Przystosowany do druku 3D z dużymi prędkościami
- Lekki i odporny na uderzenia

### Parametry druku \*

**Wielkość dyszy:**  $\geq 0.4\text{mm}$

**Wys. warstwy:**  $\geq 0.25\text{mm}$

**Przepływ:**  $\pm 100\%$

**Temp. druku:**  $\pm 210\text{-}260^{\circ}\text{C}$

**Prędkość druku:** Wysoka

**Retrakcja:** Tak  $\pm 5\text{mm}$

**Temp. stołu:**  $\pm 0\text{-}60^{\circ}\text{C}$

**Chłodzenie:** 50-100%

**Trudność druku:** Niska

*\*) Powyższe ustawienia mają służyć jako wskazówki do znalezienia optymalnych ustawień drukowania. Te zakresy ustawień powinny działać w przypadku większości drukarek, ale prosimy o eksperymentowanie poza tymi zakresami, jeśli sądzisz, że jest to odpowiednie dla twojej drukarki. Istnieje wiele różnych typów drukarek i hot-endów do tych drukarek, dlatego jest niezwykle trudno ustalić uniwersalne parametry druku 3D.*

#### **Długość filamentu**

**$\rho$ : 1.027 g/cc**

**50gr**

**0.5 kg**

**Ø1.75**

$\pm 20.2\text{m}$

$\pm 202\text{m}$

**Ø2.85**

$\pm 7.6\text{m}$

$\pm 76\text{m}$