



ABS-FX 1.75mm 1kg

Producent: F3DFilament

Czas wysyłki: 2-3 dni

Temp. druku: 240°C - 260°C.

Temp. stołu : 80 - 100°C.

Wym. grzana komora: Zalecana

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

99,00 PLN

Opis produktu

ABS-FX 1.75mm 1kg

ABS jest polimerem najczęściej stosowanym w drukowaniu 3d.

Jego bardzo dobre właściwości – wytrzymałość, twardość, odporność na zabrudzenia i zarysowania – sprawiają, że znajduje zastosowanie w wielu branżach, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz medycznym.

Filament ABS-FX to gatunek ABSu o podwyższonym współczynniku płynięcia, który przygotowano z myślą o łatwości przetwórstwa. Dzięki temu ABS-FX cechuje się mniejszym skurczem w czasie druku (w porównaniu do ABS-X), więc można stosować go w drukarkach bez zamkniętej komory roboczej.

Każdy produkt pakowany jest hermetycznie, aby trafił do klienta całkowicie suchy.

Właściwości:

- wytrzymałość
- twardość
- odporność na zabrudzenia i zarysowania
- dostępny w wielu wariantach kolorystycznych
- mniejszy skurcz w porównaniu z ABS -X
- możliwość druku bez zamkniętej komory

Przykładowe parametry druku dla PRUSA ORIGINAL i3 MK3S+, dysza 0,4mm:

- Temperatura dyszy: 255°C.
- Temperatura stołu: 110°C.
- Retrakcja: 0,8mm; 35 mm/s.
- Chłodzenie wydruku: max. 15%.