



Filament Calibram ESD 1.75mm 100g

Kod EAN: 5903689770309

Producent: HMF Chemical

Czas wysyłki: 24 godziny

Temp. druku: 250-265°C

Temp. stołu : 100-120°C

Średnica: 1.75mm

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

29,95 PLN

Opis produktu

Filament Calibram ESD 1.75mm 100g

Calibram ESD™ Jest najnowszym osiągnięciem inżynierii materiałowej i posiada cechy:

- Łatwość druku PLA i PET-G.
- Parametry wytrzymałościowe ABS Compositum.
- Niektóre cechy PA (nylon).
- Zastosowanie w szerokiej gamie drukarek.
- Dostosowanie do dużej prędkości wydruku (bez pulsowania nitki).
- Minimalnie widoczne prążkowanie nawet przy warstwie 1 mm. (zalecana grubość warstwy 50% średnicy dyszy).
- Praktycznie brak wydzielania zapachu (bardzo niskie wydzielanie substancji lotnych).

Materiał Calibram ESD™ jest antystatyczną odmianą materiału Calibram BT.



Calibram ESD™ świetnie sprawdza się na drukarkach Zoltrax i Prusa uzyskując znacznie lepszą, jakość wydruków niż na materiałach oryginalnych.

Parametry druku:

- Temp. druku: 250-265°C
- Temp. stołu : 90-120°C
- Chłodzenie: 0%
- Wym. grzana komora: Nie

Duże (masa powyżej 0,5 kg) wydruki komora zamknięta – od 45oC do 55oC

Materiał chłonie wilgoć i przed drukiem może wymagać wysuszenia.