



ABS-AX 1.75mm 1kg



Producent: F3DFilament

Czas wysyłki: 2-3 dni

Temp. druku: 240°C - 260°C.

Temp. stołu : 80 - 100°C

Podporowy: NIE

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

99,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Czarny , Niebieski , Szary , Zielony , Naturalny , Czerwony , Biały , Żółty

Opis produktu

ABS-AX 1.75mm 1kg

F3D Filament - ABS - AX to mieszanka ABSu opracowana z myślą o branży Automotive, charakteryzująca się zwiększonymi właściwościami wytrzymałościowymi. Jest to materiał trudny w druku, o większym niż ABS-X skurczu podczas drukowania. Jest też najbardziej odporny na działanie wysokich temperatur: jego temperatura mięknięcia przekracza 100°C.

Każdy produkt pakowany jest hermetycznie, aby trafił do klienta całkowicie suchy.

Właściwości:

- wytrzymałość
- twardość
- odporność na zabrudzenia i zarysowania
- odporny na wysokie temperatury



Przykładowe parametry druku dla PRUSA ORIGINAL i3 MK3S+, dysza 0,4mm:

- Temperatura dyszy: 255°C.
- Temperatura stołu: 110°C.
- Retrakcja: 0,8mm; 35 mm/s.
- Chłodzenie wydruku: max. 15%