

Compositum ASA MP™ 1.75mm 1kg

Producent: HMF Chemical

Czas wysyłki: 24 godziny

Gęstość: 1.07 g/cm3

Gęstość: 1.07 g/cm3

Moduł sprężystości: 1902 Mpa

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

150,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Czarny , Iron Gray , Ivory

Opis produktu

Compositum ASA MP™ 1.75mm 1kg



Compositum ASA MP™ to filament ASA dedykowany dla zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, systemu otwartych oraz zamkniętych drukarek 3D FDM. Filament Compositum ASA MP™ charakteryzuje się zwiększoną odpornością na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne, takiej jak np. woda/deszcz. Dzięki temu może być z powodzeniem wykorzystywany do wytwarzania detali eksponowanych i wykorzystywanych na zewnątrz.

Ze względu na wzorcową spójność warstw doskonale sprawdza się do druku dużych i skomplikowanych modeli bez konieczności posiadania zamkniętej lub grzanej komory. Materiał ten wykazuje dobrą obrabialność. Dodatkowo bardzo wysoka elastyczność, pozwala na zastosowanie go do wytwarzania elementów narażonych np. na naprzemienne naprężenia zginające.



ASA MP™ pozwala na uzyskanie idealnej powierzchni bocznej pozbawionej jakichkolwiek pęknięć. Posiada bardzo wysoką odporność termiczną, dzięki czemu wydruki nie odkształcają się i mogą pracować lub być eksponowane w temperaturach przekraczających 90°C. Skurcz liniowy określony na drukarkach otwartych nie przekracza poziomu 0,4%.

Filament ASA MP™ podobnie jak cała rodzina filamentów Compositum odznacza się niskim stopniem wydzielania substancji lotnych oraz bardzo niską absorpcją wilgoci, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba stosowania substancji pochłaniających wilgoć.

Parametry druku:

- **Temp. druku**: 245-260°C
- **Temp. stołu** : 90-120°C
- **Chłodzenie**: 0%
- **Wym. grzana komora:** Nie

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl