

Design PLA FL™ 1.75mm 1kg



Producent: HMF Chemical

Czas wysyłki: 24 godziny

Temp. druku: 190-210°C

Temp. stołu : 20-60°C

Średnica: 1.75mm

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

79,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Zielony

Opis produktu

PLA FL™

PLA FL™ to uelastyczniony filament PLA, będący obok tworzywa ABS, jednym z najpopularniejszych filamentów stosowanych do druku 3D w technologii FDM. Dzięki wykorzystaniu autorskiej technologii PLA FL™ jest zdecydowanie bardziej elastyczny i odporny na kruche pękanie w stosunku do typowych tworzyw tego gatunku. Filament wytłoczony jest z tolerancją odchylenia pola przekroju na całej długości do 0.01 co pozwala na uzyskanie idealnej powierzchni bocznej. PLA FL™ charakteryzuje się doskonałą spójnością warstw i niesamowitą prostotą druku.

Jest idealnym materiałem do zastosowań hobbystycznych, tworzenia modeli poglądowych czy koncepcyjnych. Świetnie sprawdza się także w branży reklamowej do wytwarzania gadżetów reklamowych, statuetek itp. Materiał ten dostępny jest w dwóch średnicach: 1.75mm oraz 2.85mm. Paleta standardowych kolorów obejmuje osiem odcieni: biały, szary, żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony, czarny.

Wiodące zastosowanie

Modele poglądowe, gadżety reklamowe, aplikacje hobbystyczne

Zalecane parametry druku

Głowica - 190-210°C

Stół - 20-40°C (COROPad), 45-60°C (C-Stick)

Tolerancja wytłoczenia

0.01 odchylenia względnego pola przekroju na całej długości

Masa materiału na szpuli

1.0 kg